

ご存知ですか？

すでにカーエアコンの新しい
フロンガスのお仕事が始まっています

(新冷媒 R1234yf)



こんなことがありました



販売して間もないお車（新冷媒搭載車）でミッションの不具合が発生してしまいました。

ミッションを車両から降ろすこととなりましたが、新冷媒対応の全自動フロンガス交換機を導入済みであったため、フロンガスを回収することができ、また最終組付け後もフロンガスを充填することができました。

こんな話も聞きました



お客様がお車（新冷媒搭載車）で事故をおこしてしまいました。

フロント部分に大きなへこみができてしまい、購入先の販売店に持込みました。販売店は自社の钣金工場での修理にかけられましたが、カーエアコンを外す作業があり、フロンガスを回収しようと思いましたが新冷媒対応のフロンガス回収機はまだお持ちではありませんでした。取引先の電装品店に確認しましたが、やはり導入前で、あわてて新冷媒対応のフロンガス回収機を購入することとなりました。

※新冷媒 R1234yf の回収義務はありませんが、非常に高価なフロンガスです。1 台分 2~3 万円

お勧めします

新冷媒 R1234yf 対応全自動フロンガス交換機

RSA-760Tyf
R1234yf専用機



RSA-780T
R134a/R1234yf両用機



仕様

名称		全自動型フロンガス交換機	
型式	RSA-760Tyf	RSA-780T	
製品番号	855340	855341	
電源	AC100V 50/60Hz		
回収方式	圧縮方式 液化		
回収能力	100g/min		
真空ポンプ	100ℓ/min (2ステージ)		
適用冷媒	R1234yf	R134a/R1234yf	
回収容器	24. 5L	14. 7L × 2本	
圧縮機の定格	250w (1/3HP)		
再生方式	フィルター吸着方式		
環境温度	5~40℃		
外形寸法	W600mm × D729mm × H1200mm		
質量	118kg	129kg	